



وحدات التخزين

- عدد ١٧ صنية علوية مفاص ١٩ ١١ سم
- إستانلس ستيل لحمل الألات قابلة للفك والتعقيم
- عدد ٨ أدراج ٣٧ ٣٧ سم تعمل علي مجر سحب لحفظ المستلزمات
- سلة لحفظ الألات المستخدمة
- سلة مهملات
- رف للكمبيوتر والماوس
- رف لكتابة الروشيتات



الكمبيوتر الداخلي

- هارد ١٠٠٠ جيجا
- ذاكرة عشوائية ٢ جيجا
- كيبورد + ماوس وايرلس
- إنترنت وايرلس
- بلوتوث



نظام التصوير الضوئي

- نظام تسجيل الصورة والفيديو
- نظام حفظ الصور والفيديو علي اسطوانات الكابينة
- = أو علي جهاز الكمبيوتر المزروع داخل الكابينة
- نظام إرسال الصورة أو الفيديو عن طريق البلوتوث للمريض
- شاشة عرض بحجم ٢٤ بوصة

Contact Us

Sales department+201027220134

Email: technical.office@inkernel.com

وحدة كشف MT3 أنف وأذن وحنجرة



جسم الجهاز

خامات جسم الجهاز

- الجسم الخارجي والداخلي مصنع من المعدن بالكامل المعالج كيميائياً ضد الصدأ
- الخزان الداخلي مصنع من الإستانلس ستيل ٣١٦ وبه نظام مضاد للفطريات
- سطح وحدة الآلات والأدراج مغطى بطبقة من الأكريليك لحمايته من الفدش
- كل قطعة متحركة علي ٤ عجلات أو ثابتة حسب طلب العميل

مواصفات الجسم

- عبارة عن ٣ قطع (وحدة رئيسية + وحدة فيديوسيسستم + وحدة أدراج)
- كل قطعة ٥٣ سم عرض و ٥٠ عمق + ٨٥ سم ارتفاع بدون تركيب الصواني الجانبية
- يمكن توصيل ال ٣ قطع أو فصلهما بحسب رغبة العميل

لون الجسم

- طبقة من دهان الألكتروستاتيك بحسب طلب العميل

المصدر الضوئي

- عدة ٢ مصدر ضوئي ليد موديل - بنظام تحكم أنالوج
- ١ مصدر ضوئي هالوجين بقوة ٢٥٠ وات بنظام تحكم ديجيتال

الكاميرا

- كاميرا تصوير مناظير مع كابل (كرنل كام) شريحة سوني ياباني من إنتاج وبرمجة مصنع أنكرنل للصناعات الطبية (بكل فخر صنع في مصر)

الهدلايت

- هيدلايت ليد ذو إضاءة بيضاء يعمل علي بطارية وإمكانية شحنه من الكابينة

أوتوسكوب

- أوتوسكوب ذو إضاءة ليد بيضاء يعمل ببطارية مع إمكانية الشحن

مسخن المرآة الحنجرية

- نظام تسخين المرآة الحنجرية

الطاقة والأمان

- ٢٢٠٠ فولت
- نظام حماية من الصعقات الكهربائية
- نظام أوفر لود لحماية الأجهزة الداخلية من الحمل الزائد
- نظام مثبت للتيار الكهربائي
- الجهاز يعمل علي نظام لوحات إلكترونية لسهولة عملية الصيانة والإستبدال في حالة الأعطال

نظام غسيل الأذن

- سخان بقوة ١٠٠٠ وات
- خزان استانلستيل ٦ لتر مصنع بنظام مضاد للفطريات
- مسدس غسيل سهل التحكم بالكامل في قوة ضغط المياه
- بوز المسدس قابل للفك و للتغيير والتعقيم
- إمكانية التحكم بدرجة الحرارة إلكترونياً من ٢٠ حتى ٥٠ درجة
- حوض كلوي بلاستيك لصرف مياه الفسيل أوتوماتيكي
- التشغيل لصرف المياه
- محبس حماية كهربائي لفصل مصدر المياه أوتوماتيكي

نظام الشفط الجراحي

- موتور خالي من الزيت نهائياً بنظام تبريد ذاتي بقوة ١ حصان (٦٠ لتر بالمقيفة)
- عداد لقياس قوة الشفط
- محبس للتحكم في قوة الشفط
- برطمان ٢ لتر

نظام الهواء المضغوط

- موتور خالي من الزيت نهائياً بنظام تبريد ذاتي بقوة ١ حصان
- عداد لقياس قوة ضغط الهواء
- محبس للتحكم في قوة الهواء
- عدة ٤ زجاجات لضخ المحلول الملحي

عند غلق الجهاز

- موتور لتقليب وتقوية مياه الفسيل
- برطمان لملئ خزان الفسيل بالمياه أو محلول الفسيل بحسب الرغبة
- يمكن توصيل الجهاز مباشرة علي المصدر الرئيسي للمياه في حالة توافره
- في حالة عدم وجود مصدر مياه بالمكان متاح بالجهاز إمكانية ملئه يدوياً عن طريق البرطمان المخصص لذلك العرض

الحوامل

- حامل بوز شفاط أوتوماتيكي التشغيل بمجرد رفع البوز
- عدة ٤ حامل عدسات قابل للفك وتغيير سائل التعقيم
- حامل لحوض صرف أوتوماتيكي التشغيل عند رفع الحوض والصرف المباشر
- عدة ٢ حامل كابل الفاير أوبتيك أوتوماتيكي التشغيل عند رفع الكابل
- حامل للهدلايت أوتوماتيكي التشغيل عند رفع الهدلايت
- حامل شاشة مصنع من الإستانلس ستيل متحرك في جميع الاتجاهات
- حامل كاميرا أوتوماتيكي التشغيل بمجرد رفع الكاميرا
- حامل أوتوسكوب به إمكانية شحن الأوتوسكوب
- عدة ٤ حامل لتسخين العدسات
- حامل مسدس غسيل

